


Jednostki wewnętrzne – Przegląd

Wszystkie jednostki wewnętrzne City Multi są kompatybilne z agregatami systemów Y, WY, R2 i WR2

Typ	Kod wydajności	P 20	P 25	P 32	P 40	P 50	P 63	P 71	P 80	P 100	P 125	P 140	P 200	P 250
	Wydajność chłodnicza (kW)	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0	9.0	11.2	14.0	16.0	22.4	28.0
	Wydajność grzewcza (kW)	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	9.0	10.0	12.5	16.0	18.0	25.0	31.5
Urządzenia kasetowe (1-stronny wylot powietrza) PMFY-VBM-E		●	●	●	●									
Urządzenia kasetowe (2-stronny wylot powietrza) PLFY-VLMD-E		●	●	●	●	●	●		●	●	●			
Urządzenia kasetowe 570*570 mm (4-stronny wylot powietrza) PLFY-VCM-E		●	●	●	●									
Urządzenia kasetowe (4-stronny wylot powietrza) PLFY-VAM-E				●	●	●	●		●	●	●			
Urządzenie kanałowe (poziomy przepływ powietrza) PEFY-VML-E (niski spręż) PEFY-VMH-E (wysoki spręż)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Urządzenia kanałowe (zmienny przepływ powietrza) PEFY-VMM-E (średni spręż)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Urządzenia kanałowe (100% świeżego powietrza) PEFY-VMH-E-F									●			●		
Urządzenia podstropowe PCFY-VGM-E					●		●			●	●			
Urządzenia ściennie PKFY-VAM-E		●	●											
Urządzenia ściennie PKFY-VGM-E				●	●	●								
Urządzenia stojące z obudową PPFY-VLEM-E		●	●	●	●	●	●							
Urządzenia stojące bez obudowy PPFY-VLRM-E		●	●	●	●	●	●							

* Model L – niski spręż, model H – wysoki spręż