

SPECYFIKACJA

OSUSZACZE STOJĄCE

Zakres produkcji

DH75AX & DH110AX/BX	wersja podstawowa
DH75AX TTW & DH110AX TTW	model zaścienny
DH75AX LPHW & DH110AX LPHW	model z nagrzewnicą

		DH75AX	DH110AX	DH110BX
Osuszanie 30 ⁰ C / 60%	l/godz.	3,6	4,5	4,5
Osuszanie 30 ⁰ C / 70%	l/godz.	4,6	5,4	5,4
Odzysk ciepła do powietrza	kW	4,7	6,4	6,4
Moc pobierana	kW	1,46	2,12	2,12
Napięcie zasilające	V	220	220	380
Prąd nominalny	A	6,4	9,3	4,2
Wentylacja				
Przepływ powietrza	m ³ /h	1180	1180	1180
Poziom hałasu (3 m.)	dB(A)	53	53	53
Wodna nagrzewnica pow. (opcja)	kW	8,9	8,9	8,9
Spadek ciśnienia na nagrzewnicy	m hd	2,8	2,8	2,8
Zakres temp. otoczenia	°C	5 do 40	5 do 40	5 do 40
Wymiary				
Szerokość	mm	1437	1437	1437
Głębokość	mm	325	325	325
Wysokość	mm	792	792	792
Waga	kg	132	134	134
Podłączenia				
Skropliny	mm	15	15	15
Woda c.o.	mm	22	22	22

Uwagi

- dane techniczne dla temperatury powietrza 30⁰C i wilgotności 60 %
- wilgotność regulowana w zakresie od 20% do 80%
- model TTW wyposażony jest w kanał wentylacyjny z kratkami
- urządzenia wyposażone są w filtr powietrza

